

Multi Contact Connector system for Photovoltaic

שלום רב,

חברת גבעון אלקטרוניקה בע"מ מייבאת ומשווקת בישראל קרוב ל-40 שנה את מגוון המחברים והכבלים של חברת Multi-Contact השוויצרית. מוצרי החברה כוללים מחברים לתעשיית חשמל נקי, למערכות אוטומציה, למכשור רפואי, לרכבות חשמל ולמכשירי מדידה ובדיקה תעשייתיים. בתחום האנרגיה החליפית מייצרת החברה מערכות חיבור איכותיות למערכות פוטוולטאיות.

Solarline 2 - Ø 4 מ"מ

מחברים סולאריים Ø 4 מ"מ עם נעילת Snap-in!



- מחברי פלסטיק מסנני UV ועמידים בכל מזג אוויר
- עומד בתקן DIN V VDE 0126-3
- נעילת Snap-IN ונעילת כבל בהברגה!

- זרם 17A/22A/30A, מתח 1000V, התנגדות 0,5mΩ
 - מגעי נחושת MC-Multilam[®] עם מידים ביותר מצופי בדיל
 - בידוד PC/PA
 - הגנה תקן IP2X/ IP67
 - עמידות באש UL94-V0
 - רמת בטיחות II. מאושר UR.
 - לעבודה בתנאי מזג אוויר קשים ובטמפרטורות קיצוניות
 - [קטלוג MC4](#)

Solarline 1 - Ø 3 מ"מ

מחברים סולאריים Ø 3 מ"מ עם מגעי נחושת מבודדים!



- מחברי גומי חזקים עמידים ואטומים
- להתקנה מהירה בטוחה וחסכונית
- מגעים מבודדים בקצוות!

- זרם 20A/30A, מתח 1000V, התנגדות 0,5mΩ
 - מגעי נחושת MC-Multilam[®] עם מידים ביותר מצופי בדיל
 - בידוד TPE / PA
 - תקן הגנה IP2X / IP67
 - עמידות באש UL94-HB / UL94-V0
 - רמת בטיחות II. מאושר UR.
 - לעבודה בתנאי מזג אוויר קשים ובטמפרטורות קיצוניות
 - [קטלוג MC3](#)

Solar Cables

כבלים איכותיים עמידים במיוחד מצופי בדיל ובעלי בידוד כפול (TPU/TPE) בשלושה צבעים!



עמידים בתנאי מזג אוויר קשים, בטמפרטורות קיצוניות, מבודדי קרינת UV ועמידים כנגד מיקרובים, שמנים וחימצון.

בנוסף – מתאמים, מסעפים, קופסאות פיצול ומגוון כלי עבודה וערכות טכנאי לשטח!

12.02.2009

Multi Contact - Connector system for Photovoltaic**מחירון חלקי - כבלים ומחברים MC-PV****Solarline - מחברים פוטוולטאים**

סוג מטבע: פרנק שוויצרי *

Solarline 1 - Ø 3 מ"מ

מחבר	דגם (כללי)	1-9 יח'	10-99 יח'	100-299 יח'	+300 יח'
לכבל - זכר	PV-KST3...**	3.96 – 4.70	3.60 – 4.28	3.38 – 4.02	3.23 – 3.83
לכבל - נקבה	PV-KBT3...**	4.51 – 5.34	4.10 – 4.86	3.86 – 4.57	3.68 – 4.35
לפאנל - זכר	PV-ADSP3...**	4.18 – 4.66	3.80 – 4.24	3.57 – 3.99	3.41 – 3.80
לפאנל - נקבה	PV-ADB3...**	4.96 – 4.45	4.52 – 4.05	3.80 – 4.25	3.63 – 4.05

Solarline 2 - Ø 4 מ"מ

מחבר	דגם (כללי)	1-9 יח'	10-99 יח'	100-299 יח'	+300 יח'
לכבל - זכר	PV-KST4...**	2.50	2.27	2.03	1.93
לכבל - נקבה	PV-KBT4...	3.13	2.85	2.68	2.55
לפאנל - זכר	PV-ADSP4...	2.98	2.71	2.55	2.43
לפאנל - נקבה	PV-ADBP4...	3.72	3.38	3.18	3.03

שימו לב! לכל דגם כללי בטבלה קיימים מספר מק"טים בעלי גדלים שונים.
להתאמה מדויקת של המחבר לקוטר הכבל ולשטח חתך המוליך ראו קטלוג היצרן [MC3](#) או [MC4](#) (עמודים 8-11).
**לפריט זה מחירים שונים עבור גדלים שונים

SolarCables - כבלים פוטוולטאים

סוג מטבע: יורו *

מחיר למטר (בגליל של...)	מחיר למטר (בקרסון של...)	מחיר למטר (בגליל של...)	דגם	שטח חתך של המוליך במ"מ ²	הקוטר החיצוני של הכבל במ"מ
0.84 (מ' 700)	1.10 (מ' 200)	-	FLEX-SOL 1,5 SN	1.5	5.4
0.92 (מ' 700)	1.20 (מ' 150)	-	FLEX-SOL 2,5 SN	2.5	5.8
1.16 (מ' 500)	1.34 (מ' 100)	1.50 (מ' 50)	FLEX-SOL 4,0 SN	4	6.4
1.60 (מ' 400)	1.94 (מ' 75)	2.10 (מ' 25)	FLEX-SOL 6,0 SN	6	7.0
2.74 (מ' 200)	3.25 (מ' 50)	3.50 (מ' 10)	FLEX-SOL 10,0 SN	10	9.1

לכל דגם בטבלה קיימים 3 צבעים (שחור, אדום וכחול).

- בנוסף: מתאמים, מסעפים, קופסאות חיבור ומגוון כלי עבודה וערכות טכנאי לשטח!
- הנחות נוספות על הזמנת כמויות גדולות!
- לפריטים טכניים ראו את קטלוגי היצרן [MC3](#) ו-[MC4](#) או אתר היצרן www.multi-contact.com

* השער נקבע על פי ערכו ביום ההספקה. המחירים אינם כוללים מע"מ וניתנים לשינוי על ידי החברה בכל עת.